



GERMAN TECHNOLOGY - GERMAN INNOVATION

WÜNSCHER Fahrzeugteile GmbH

Behrensallee 6 Pinneberg Germany

Product information - Información del producto
Produktinformation - Информация о продукте

Epoxy Steel Welding W-7090

Epoxid Klebstoff für Metall and Keramik
Pegamento Epóxico para metal y cerámica
Эпоксидный клей для металла и керамики

Volume: 30 g e

(bar code: 4251798870900)

DE Epoxid Klebstoff für Metall and Keramik - ist ein wasserbeständiger Zweikomponenten-Kleber, geeignet für die strukturelle Verklebung zahlreicher Materialien wie Metall, Keramik, Stein, Holz usw. innerhalb von 5 min. Aufgrund seiner schnellen Aushärtung, mechanischen Beständigkeit, hohen Klebkraft sowie seines universellen Einsatzbereichs ist dieses Produkt ideal für viele Heimwerkeranwendungen. Anwendung: Teile reinigen und entfetten. Glatte Oberflächen mit Schleifpapier aufrauen. Entfernen Sie die Kappe von Harz und Härter. Aus beiden Röhrchen gleiche Mengen auspressen. Gründlich mischen, bis eine einheitliche Farbe entsteht. Tragen Sie eine dünne Schicht auf beide Oberflächen auf. Überschuss sofort entfernen. **WICHTIG:** Innerhalb von 5 min verarbeiten, handfest in 30 min, vollständig ausgehärtet in 24 Stunden.

ES Pegamento Epóxico para metal y cerámica - es un adhesivo de dos componentes, resistente al agua, adecuado para la unión estructural de numerosos tipos de materiales como metal, cerámica, piedra, madera, etc. en 5 min. Debido a su rápido curado, resistencia mecánica, alta fuerza de unión, así como su campo de aplicación universal, este producto es ideal para muchas aplicaciones de bricolaje. Aplicación: Limpiar y desengrasar piezas. Pula las superficies lisas con papel de lija. Retire la tapa tanto de la resina como del endurecedor. Exprima cantidades iguales de ambos tubos. Mezclar bien hasta obtener un color uniforme. Aplique una capa delgada a ambas superficies. Retire cualquier exceso inmediatamente. **IMPORTANTE:** usar dentro de los 5 min, apretar a mano en 30 min, curar completamente en 24 horas.

EN Epoxy-Metal - is a water resistant, two-component adhesive, suitable for the structural bonding of use numerous kinds of materials such as metal, ceramic, stone, wood, etc. within 5 min. Due to its quick curing, mechanical resistance, high bonding strength as well as its universal field of Application, this product is ideal for many DIY applications. Application: Clean and degrease parts. Roughen smooth surfaces using sandpaper. Remove cap from both resin and hardener. Squeeze equal amounts from both tubes. Mix thoroughly until uniform color. Apply a thin coat to both surfaces. Remove any excess immediately. **IMPORTANT:** Use within 5 min, hand-tight in 30 min, fully cured in 24 hours.

RU Эпоксидный клей для металла и керамики - это водостойкий двухкомпонентный клей, предназначен для структурного склеивания различных материалов, таких как металл, керамика, камень, дерево и т.д., в течение 5 минут. Благодаря быстрому отверждению, механической стойкости, высокой прочности сцепления, а также универсальной области применения, эти продукты идеально подходят для многих применений в домашних условиях. Применение: Очистить и обезжирить детали. Придайте шероховатость гладким поверхностям с помощью наждачной бумаги. Снимите колпачок со смолы и отвердителя. Выжмите равное количество из обеих пробирок. Тщательно перемешать до однородного цвета. Нанесите тонкий слой на обе поверхности. Немедленно удалите все лишнее. **ВАЖНО:** Использовать в течение 5 минут, затянуть вручную через 30 минут, полностью затвердеть через 24 часа.



Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.

Nuestra información se basa en una investigación exhaustiva y puede ser considerada fiable, aunque no legalmente vinculante.

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Предоставленная информация основана на данных исследований и является надежной, но не несет юридических обязательств.

