



GERMAN TECHNOLOGY - GERMAN INNOVATION

WÜNSCHER Fahrzeugteile GmbH

Behrensallee 6 Pinneberg Germany

Product information - Información del producto
Produktinformation - Информация о продукте

Motor Doctor & Stop Smoke W-7710

Rauch Stop für Motorenöl
Corta humo par lubricante
Стоп-дым моторного масла

Volume: 300 ml e

(bar code: 4251798877107)

DE Modernes, Hochleistungsadditiv zur Viskositätsstabilisierung von Motorölen. Senkt den Ölverbrauch über Kolbenringe und Ventileführungen bei Benzin- und Dieselmotoren. Es verhindert Blaurauch und Öl Nebel und wirkt dem Viskositätsabfall der Motorenöle entgegen. Erhöht die Verdichtung und verringert Motorengeräusche an Hydroschößel. Gewährt einen Extraschutz bei Motoren mit hohem Verschleiß. Verlängert die Lebensdauer von Abgaskatalysatoren. Doseninhalt ist ausreichend für 6 L Motorenöl. Nach der Zugabe zum Motorenöl den Motor warmlaufen lassen. Die Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen.

ES El estabilizador de la viscosidad del lubricante es un aditivo moderno y de alto rendimiento para estabilizar la viscosidad de los aceites de motor. Reduce el consumo de aceite a través de anillos de pistón y guías de válvulas en motores de gasolina y diesel. Evita el humo azul y la neblina de aceite y protege contra el disminuye de la viscosidad de los aceites del motor. Aumenta la compresión y reduce el ruido del motor en los empujadores hidráulicos. Proporciona protección adicional para motores de alto desgaste. Extiende la vida útil de los convertidores catalíticos. El contenido de lata es suficiente para 6 L de aceite de motor. Después de agregar el aditivo al aceite de motor, caliente el motor a la temperatura de funcionamiento. La adición se puede hacer en cualquier momento.

EN Engine oil Treatment is modern, high-performance additive for viscosity stabilization of motor oils. It reduces oil consumption via piston rings and valve guides in petrol and diesel engines. It prevents blue smoke and oil mist and protects the viscosity drop down of the engine oils. Increases the compression and reduces engine noise on hydraulic tappets. It provides extra protection for high wear engines, extends the lifetime of catalytic converters. The can content is sufficient for 6 L engine oil. After adding to the engine oil, warm up the engine by running in idle. The addition can be made at any time.

RU Стабилизатор вязкости моторного масла это современная, высокоэффективная добавка для стабилизации вязкости моторных масел. Уменьшает расход масла. Предотвращает попадание масла в камеру сгорания, через поршневые кольца и направляющие клапанов в бензиновых и дизельных двигателях. Защищает против падения вязкости в моторном масле, образование сажи и дымление двигателя. Увеличивает сжатие и снижает шум двигателя на гидравлических толкателях клапанов. Он обеспечивает дополнительную защиту для двигателей с высоким износом, продлевает срок службы каталитических нейтрализаторов. Содержимого банки достаточно для масляной системы с объемом до 6 л. После добавления в моторное масло прогрейте двигатель, работая на холостом ходу. Добавление может быть сделано в любое время.



Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.

Nuestra información se basa en una investigación exhaustiva y puede ser considerada fiable, aunque no legalmente vinculante.

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Предоставленная информация основана на данных исследований и является надежной, но не несет юридических обязательств.

