



GERMAN TECHNOLOGY - GERMAN INNOVATION

WÜNSCHER Fahrzeugteile GmbH

Behrensallee 6 Pinneberg Germany

Product information - Información del producto
Produktinformation - Информация о продукте

Motor Flush W-7713

Ölsystem-Spülung
Pré-lavado de motor
Промывка масляной системы

Volume: 443 ml e

(bar code: 4251798877138)

DE Ölsystem-Spülung "10 min." ist ein Spezialreiniger zur Beseitigung von Rückständen, Verschmutzungen, Schlamm und Verschleissprodukten der Motorabnutzung. Öllösliche und ö unlösliche Rückstände aller Art werden in Schwebestand gebracht und beim Ölwechsel aus dem Ölkreislauf entfernt. Dieses Produkt ist mit allen synthetischen und Mineralölen mischbar und ist zur Reinigung bei allen Otto- und Dieselmotoren mit oder ohne Katalysator sowie mit oder ohne Turbolader anwendbar. Anwendung: Zum alten Motoröl bei Betriebstemperatur hinzufügen. Lassen Sie den Motor 10 Minuten lang im Leerlauf laufen, das alte Motoröl ablassen, der Inhalt einer Dose ist ausreichend für Motoren mit Ölfüllmenge von bis zu 6L zu reinigen.

ES Pré-lavado de motor "10 min." se utiliza para neutralizar los sedimentos, la suciedad, el barro y los desechos, de las partes pequeñas del motor. Todos los residuos, solubles e insolubles en aceite quedan en suspensión y se eliminan del circuito de aceite, cuando se cambia el aceite. Se puede mezclar con todo tipo de aceites minerales y sintéticos. Puede usarse en motores de gasolina y diésel con o sin acelerador o turbocompresor. Aplicación: se añade al aceite del cárter con temperatura de funcionamiento, antes de cambiarlo. Con el motor encendido espere 10 minutos en punto muerto y cambie el aceite. El contenido del recipiente es suficiente para motores con sistema de aceite con capacidad hasta 6 litros.

EN Engine oil system flush "10 min." is a special cleaner that removes sediment, soiling, mud and wear products from engine wear. All types of oil-soluble and oil-insoluble residues are brought into suspension and removed during the following oil change. This product is mixable with any synthetic and mineral oil and is suitable for cleaning in any petrol and diesel engine with or without a catalyst and with or without a turbocharger. Application: add to the old engine oil under operating temperature. Let the engine run for 10 minutes in the idle mode, afterwards drain the old engine oil, packaging is sufficient for washing an engine oil system with a volume up to 6L.

RU Промывка масляной системы "10 мин" - специальный очиститель для удаления осадков, загрязнений, шлама и продуктов износа деталей двигателя. Отложения переводятся промывкой во взвешенное состояние и удаляются из двигателя при смене масла. Этот продукт смешиваем со всеми минеральными и синтетическими маслами и применим для промывки любых бензиновых и дизельных двигателей с катализатором, турбонаддувом и без. При рабочей температуре содержимое ёмкости добавить в отработанное моторное масло до его замены. После 10 минут работы двигателя на холостом ходу слить отработанное масло. Содержимого банки достаточно для промывки двигателей с объемом масляной системы до 6 л.



