



GERMAN TECHNOLOGY - GERMAN INNOVATION

WÜNSCHER Fahrzeugteile GmbH

Behrensallee 6 Pinneberg Germany

Product information - Información del producto
Produktinformation - Информация о продукте

Oil Leak Stop W-7714

Ölverlust Stop
Tapa fugas de aceite
Стоп-течь моторного масла

Volume: 300 ml e

(bar code: 4251798877145)

DE Ölverlust Stop regeneriert Motordichtungen aus Gummi- und Kunststoff wie z. B. Wellendichtringe, Ventilschaftabdichtungen und verhindert Ölflecken unter dem Fahrzeug. Wirkt einer Ölverdünnung entgegen. Reduziert Motorgeräusche und den Ölverbrauch über Kolbenringe und Ventilführungen. Dieses Produkt ist mit allen synthetischen und Mineralölen mischbar und für alle Motortypen geeignet. Der Doseinhalt reicht für bis zu 6L Motoröl. Die Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen, nach der Zugabe den Motor warm fahren. Die Dichtwirkung tritt erst nach ca. 600 - 800 km ein. Um den Erfolg langfristig sicherzustellen, empfehlen wir das Produkt nach jedem Ölwechsel erneut zu verwenden.

ES Tapa fugas de aceite, regenera las juntas de plástico y gomas del motor, como retenes de ejes y juntas de vástagos, y evita las manchas de aceite debajo del vehículo. Compensa la pérdida de viscosidad del aceite. Reduce los ruidos del motor y el consumo de aceite a través de los segmentos del pistón y de las guías de válvula. Apropiado para todos los aceites de motor. La adición puede efectuarse en cualquier momento; después de añadir el producto, calentar el motor. El efecto sellante, se produce tras recorrer aprox. 600 - 800 km. Para garantizar buenos resultados a largo plazo, utilizar el producto cada vez que se cambie el aceite.

EN Oi-Stop Leak Selant regenerates rubber and plastic engine seals such as shaft seals and valve stem seals and prevents oil stains under the vehicle. Counteracts oil dilution. Reduces engine noise and oil consumption through piston. This product is compatible with any engine oil and suitable for any type of engine. The can content is sufficient for up to 6L engine oil. The product can be added at any time. After adding, run the engine until warm. Sealing first takes effect after about 600 - 800 km. To guarantee a lasting effect, renew the treatment each oil service.

RU Стоп-течь моторного масла присадка восстанавливает эластичность резиновых и пластиковых уплотнителей и предотвращает падение вязкости моторного масла. Препарат рассчитан на 6 л моторного масла. Добавлять присадку можно по мере необходимости. Этот продукт совместим с любым типом моторного масла и применим для любого типа двигателя. После добавки присадки рекомендуется прогреть двигатель. Восстановление эластичности прокладок происходит через 600-800 км пробега. Чтобы достичь максимальной эффективности от применения присадки рекомендуется добавлять ее при каждой смене масла.



Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.

Nuestra información se basa en una investigación exhaustiva y puede ser considerada fiable, aunque no legalmente vinculante.

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Предоставленная информация основана на данных исследований и является надежной, но не несет юридических обязательств.

