



GERMAN TECHNOLOGY - GERMAN INNOVATION

WÜNSCHER Fahrzeugteile GmbH

Behrensallee 6 Pinneberg Germany

Product information - Información del producto
Produktinformation - Информация о продукте

Power Steering Stop Leak + Fluid W-7715

Servolenkung Ölverlust-Stop
Tapa fugas de la dirección asistida
Герметик гидроусилителя руля

Volume: 300 ml e

(bar code: 4251798877152)

DE Servolenkung Ölverlust-Stop regeneriert Gummi- und Kunststoffdichtungen im Lenkgetriebe, verhindert und stoppt das Tropfen aus dem Lenkgetriebe. Wirkt einer Ölverdünnung entgegen. Reduziert Vibrationen und Geräusch, verlängert die Lebensdauer des Lenkgetriebes. Dieses Produkt ist mit jeder ATF/ Lenkflüssigkeit kompatibel und für alle Arten von Systemen geeignet. Der Inhalt der Dose ist für den einmaligen Gebrauch ausreichend. Die Abdichtung erfolgt erst nach ca. 600 - 800 km. Schalten Sie den Motor aus. Entleeren Sie den Tank der Hydraulikpumpe ganz oder teilweise (je nach Tanktyp). Den Inhalt der Dose in den Behälter einfüllen, mit der entsprechender Menge an Servolenkungsflüssigkeit auffüllen.

ES El tapa vuga de la dirección asistida, regenera las juntas endurecidas de goma y plástico del mecanismo, previene y evita el goteo de líquido, detiene las fugas de aceite. Contraataca de la dilución de aceite. Reduce el ruido y la vibración del volante aumenta la vida útil de mecanismo. Este producto es compatible con cualquier fluido de dirección asistida ATF y adecuado para cualquier tipo de sistema dirección asistida y hidráulica. El contenido de la lata es suficiente para solo un uso. El sellado es efectivo después de unos 600 - 800 km. Apague el motor. Vaciar el depósito de la bomba hidráulica parcial o totalmente (según el tipo de depósito). Agregue el contenido de la lata al recipiente y llénelo con la cantidad adecuada de líquido de la dirección asistida correspondiente de la recomendación.

EN Power steering sealant regenerates rubber and plastic seals in the steering gear, prevents and stop dripping of liquid from the steering gears. Counteracts against oil dilution. Reduce noise and vibration, extended service life time. This product is compatible with any ATF/ steering fluid and suitable for any type of system. The can content is sufficient for one time use. Sealing first takes effect after about 600 - 800 km. Switch off the engine. Drain the hydraulic pump tank partially or completely (depending on the tank type). Add the contents of the can to the container and fill up with the appropriate amount of power steering fluid.

RU Герметик гидроусилителя руля, восстанавливает резиновые и пластиковые уплотнения в механизме рулевого управления, предотвращает и прекращает капание масла. Противостоит разжижению масла. Снижает вибрацию и шум, продлевает срок службы рулевого механизма. Данное средство совместимо со всеми жидкостями для рулевого управления ATF и подходит для всех типов систем. Содержимого баночки достаточно для однократного использования. Уплотнение происходит примерно через 600-800 км. Выключите двигатель. Частично или полностью спустить жидкость из бака гидравлического масла (зависит от типа бака). Налейте содержимое баночки в резервуар и наполните его соответствующим количеством масла гидроусилителя рулевого управления.



Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.

Nuestra información se basa en una investigación exhaustiva y puede ser considerada fiable, aunque no legalmente vinculante.

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Предоставленная информация основана на данных исследований и является надежной, но не несет юридических обязательств.

