

(E)

Página 1 de 21  
Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
Revisión / Versión: 31.08.2022 / 0015  
Sustituye a la versión del / Versión: 01.11.2022 / 0014  
Válido a partir de: 31.08.2022  
Fecha de impresión del PDF: 27.09.2022  
W7124 Tire Shine Extreme Gloss UFI: X3FV-G0YQ-J00T-5K3R

## Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1 Identificador de producto

W7124 Tire Shine Extreme Gloss

UFI: X3FV-G0YQ-J00T-5K3R

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla:

Véase descripción del material o de la mezcla.

##### Usos desaconsejados:

En la actualidad no existen informaciones al respecto.

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Wunscher Fahrzeugteile GmbH  
Behrensallee 6  
25421 Pinneberg  
Tel.: (+49) 15252 979916

Dirección de correo electrónico de la persona especializada: info@wunscher.de, achtung@wunscher.de -

#### 1.4 Teléfono de emergencia

##### Servicios de información para casos de emergencia / Organismo consultivo oficial:

(E)

Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) Teléfono: +34 91 562 04 20  
Información en español (24 h/365 días). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

##### Teléfono de urgencias de la sociedad:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (LMR)  
+1 872 5888271 (LMR)

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP)

| Clase de peligro | Categoría de peligro | Indicación de peligro                                     |
|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aerosol          | 1                    | H222-Aerosol extremadamente inflamable.                   |
| Aerosol          | 1                    | H229-Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. |

#### 2.2 Elementos de la etiqueta

##### Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP)

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II

Revisión / Versión: 31.08.2022 / 0015

Sustituye a la versión del / Versión: 01.11.2022 / 0014

Válido a partir de: 31.08.2022

Fecha de impresión del PDF: 27.09.2022

W7124 Tire Shine Extreme Gloss

UFI: X3FV-G0YQ-J00T-5K3R



Peligro

H222-Aerosol extremadamente inflamable. H229-Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

P102-Mantener fuera del alcance de los niños.

P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

P211-No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251-No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

P410+P412-Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C.

EUH208-Contiene Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

Sin una ventilación adecuada, pueden formarse mezclas explosivas.

## 2.3 Otros peligros

La mezcla no contiene ninguna sustancia vPvB (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) o no está incluida en el anexo XIII del Reglamento (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

La mezcla no contiene ninguna sustancia PBT (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) o no está incluida en el anexo XIII del Reglamento (CE) 1907/2006 (< 0,1 %).

El compuesto no contiene ninguna sustancia con propiedades de alteración endocrina (< 0,1 %).

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1 Sustancias

n.u.

### 3.2 Mezclas

| Éter dimetílico                                                             | Material para el cuál es válido un valor límite de exposición según la UE. |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Número de registro (REACH)                                                  | 01-2119472128-37-XXXX                                                      |
| Index                                                                       | 603-019-00-8                                                               |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                      | 204-065-8                                                                  |
| CAS                                                                         | 115-10-6                                                                   |
| % rango                                                                     | 10-20                                                                      |
| Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP), factores M | Flam. Gas 1A, H220                                                         |
| Alcoholes, C12-14, etoxilados                                               |                                                                            |
| Número de registro (REACH)                                                  | 01-2119487984-16-XXXX                                                      |
| Index                                                                       | ---                                                                        |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                      | 500-213-3                                                                  |
| CAS                                                                         | 68439-50-9                                                                 |
| % rango                                                                     | 0,1-<1                                                                     |
| Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP), factores M | Aquatic Acute 1, H400 (M=1)<br>Aquatic Chronic 3, H412                     |
| N-lauroilsarcosinato de sodio                                               |                                                                            |
| Número de registro (REACH)                                                  | ---                                                                        |
| Index                                                                       | ---                                                                        |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                      | 205-281-5                                                                  |

E

Página 3 de 21  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
 Revisión / Versión: 31.08.2022 / 0015  
 Sustituye a la versión del / Versión: 01.11.2022 / 0014  
 Válido a partir de: 31.08.2022  
 Fecha de impresión del PDF: 27.09.2022  
 W7124 Tire Shine Extreme Gloss UFI: X3FV-G0YQ-J00T-5K3R

|                                                                             |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| CAS                                                                         | 137-16-6                                                      |
| % rango                                                                     | 0,1-<1                                                        |
| Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP), factores M | Acute Tox. 2, H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318 |
| Límites de concentración específicos y ETA                                  | Skin Irrit. 2, H315: >30 %<br>Eye Dam. 1, H318: >30 %         |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) |                                                                                                                                                                                                                |
| Número de registro (REACH)                                                                | 01-2120764691-48-XXXX                                                                                                                                                                                          |
| Index                                                                                     | 613-167-00-5                                                                                                                                                                                                   |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                                                    | ---                                                                                                                                                                                                            |
| CAS                                                                                       | 55965-84-9                                                                                                                                                                                                     |
| % rango                                                                                   | 0,00015-<0,0015                                                                                                                                                                                                |
| Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP), factores M               | EUH071<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Acute Tox. 3, H301<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) |
| Límites de concentración específicos y ETA                                                | Skin Corr. 1C, H314: >=0,6 %<br>Skin Irrit. 2, H315: >=0,06 %<br>Eye Dam. 1, H318: >=0,6 %<br>Eye Irrit. 2, H319: >=0,06 %<br>Skin Sens. 1A, H317: >=0,0015 %                                                  |

Texto de las frases H y abreviaturas de clasificación (SGA/CLP), véase sección 16.

Las sustancias mencionadas en esta sección se indican con su clasificación real correspondiente!

Esto significa que en el caso de las sustancias listadas en el Anexo VI, Tabla 3.1 del Reglamento (UE) n.º 1272/2008 (CLP) se han tenido en cuenta todas las posibles observaciones mencionadas en el mismo para la clasificación aquí mencionada.

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

¡Los responsables de los primeros auxilios deben recordar protegerse a sí mismos!

No instile ningún líquido en la boca de personas inconscientes!

#### Inhalación

Alejar a la persona de la zona de peligro.

Conducir aire fresco al afectado y dependiendo de los síntomas, consultar al médico.

#### Contacto con la piel

Lavar exhaustivamente con agua abundante, y desvestir enseguida la ropa contaminada e impregnada, si la piel se irrita (eritema cutáneo etc.), consultar al médico.

#### Contacto con los ojos

Quitarse las lentillas.

Aclarar exhaustivamente con abundante agua durante varios minutos, si fuese necesario, llamar al médico.

#### Ingestión

Por lo general no existe vía de absorción.

Lavar bien la boca con agua.

Dar mucha agua de beber, llamar inmediatamente al médico.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Cuando proceda, se podrán encontrar los principales síntomas y efectos retardados en el párrafo 11.º o, en caso de vías de exposición, en el párrafo 4.1.

En determinados casos puede ocurrir que los síntomas de intoxicación no se manifiesten hasta que haya transcurrido mucho tiempo/después de varias horas.

Personas sensibles:

Posible reacción alérgica.

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II

Revisión / Versión: 31.08.2022 / 0015

Sustituye a la versión del / Versión: 01.11.2022 / 0014

Válido a partir de: 31.08.2022

Fecha de impresión del PDF: 27.09.2022

W7124 Tire Shine Extreme Gloss

UFI: X3FV-G0YQ-J00T-5K3R

### **4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

Tratamiento sintomático.

La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses).

En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica: Tfno (24horas) 91 562 04 20

## **SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios**

### **5.1 Medios de extinción**

#### **Medios de extinción apropiados**

Chorro de agua disperso/espuma resistente al alcohol/CO2/polvo seco para extinción de fuegos.

#### **Medios de extinción no apropiados**

Desconocidos

### **5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

En caso de fuego se pueden formar:

Gases venenosos

Peligro de estallar al calentarse

Mezclas explosivas de vapor/aire o gas/aire.

### **5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

Equipamiento de protección personal, véase sección 8.

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

Aparato de respiración, independiente de la atmósfera local.

Según el tamaño del fuego

Si fuese necesario, protección completa.

Refrigerar con agua los recipientes expuestos a riesgos.

Eliminar el agua prevista contra incendios que esté contaminada conforme a la normativa oficial.

## **SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

### **6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

#### **6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia**

En caso de un derrame o una liberación involuntaria, llevar puesto el equipo de protección individual del apartado 8 a fin de evitar la contaminación.

Garantizar una ventilación suficiente y eliminar las fuentes de ignición.

En caso de productos sólidos o pulveriformes, evitar la formación de polvo.

En la medida de lo posible, abandonar la zona de peligro y, si procede, aplicar los planes de emergencia existentes.

Evitar el contacto con ojos y piel.

#### **6.1.2 Para el personal de emergencia**

Acerca del equipo de protección individual adecuado y los datos de material, véase el apartado 8.

### **6.2 Precauciones relativas al medio ambiente**

Evitar la penetración del producto en las aguas superficiales y subterráneas, así como en el suelo.

Impida la penetración en el alcantarillado, sótanos, zanjas de obras u otros lugares en los que la acumulación pueda ser peligrosa.

### **6.3 Métodos y material de contención y de limpieza**

Si hay un escape de aerosol o de gas, procurar que haya suficiente aire fresco.

Sustancia activa:

Recoger con material aglutinante de líquidos (p. ej. aglutinante universal, arena, diatomita) y eliminar según la sección 13.

### **6.4 Referencia a otras secciones**

Equipamiento de protección personal, véase sección 8 e indicaciones sobre la eliminación, véase sección 13.

## **SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

Además de la información que se facilita en esta sección, la sección 8 y 6.1 también puede contener información relevante.

### **7.1 Precauciones para una manipulación segura**

#### **7.1.1 Recomendaciones generales**

Procurar que haya una buena ventilación.

E

Página 5 de 21  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
 Revisión / Versión: 31.08.2022 / 0015  
 Sustituye a la versión del / Versión: 01.11.2022 / 0014  
 Válido a partir de: 31.08.2022  
 Fecha de impresión del PDF: 27.09.2022  
 W7124 Tire Shine Extreme Gloss UFI: X3FV-G0YQ-J00T-5K3R

Alejar materiales inflamables - No fumar.  
 En caso de necesario tómense medidas contra la carga electroestática.  
 No se debe utilizar sobre superficies calientes.  
 Evitar el contacto con ojos y piel.  
 Está prohibido: comer, beber, fumar, así como guardar productos alimenticios en el puesto de trabajo.

Siga las indicaciones de la etiqueta y las instrucciones de uso.  
 Proceder según las indicaciones de la empresa.

### 7.1.2 Indicaciones sobre medidas generales de higiene en el sitio de trabajo

Se deben emplear las medidas de higiene y precaución generales para el trato de productos químicos.  
 Lávense las manos antes de hacer una pausa y al terminar la jornada.  
 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.  
 Antes de entrar a zonas donde se ingieren alimentos, retirar la ropa y el equipamiento de protección contaminados.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Consérvese alejado de las personas no autorizadas.  
 Almacenar el producto sólo en su embalaje original y cerrado.  
 No almacenar el producto en pasillos y escaleras.  
 Tener en cuenta reglamentos especiales por aerosoles!  
 Prestar atención a las condiciones especiales de almacenamiento.  
 Protegerlo de los rayos solares y de temperaturas que superen los 50°C.  
 Almacenar en lugar bien ventilado.

### 7.3 Usos específicos finales

En la actualidad no existen informaciones al respecto.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

| E                           | Nombre químico                     | Éter dimetílico       |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| VLA-ED:                     | 1000 ppm (1920 mg/m3) (VLA-ED, UE) | VLA-EC: ---           |
| Los métodos de seguimiento: | - Compur - KITA-123 S (549 129)    | ---                   |
| VLB:                        | ---                                | Otra información: --- |

| E                           | Nombre químico                                                           | Butano                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| VLA-ED:                     | 1000 ppm (Hidrocarburos alifáticos alcanos (C1-C4) y sus mezclas, gases) | VLA-EC: ---           |
| Los métodos de seguimiento: | - Compur - KITA-221 SA (549 459)                                         | ---                   |
|                             | - OSHA PV2010 (n-Butane) - 1993                                          |                       |
| VLB:                        | ---                                                                      | Otra información: --- |

| Éter dimetílico     |                                                          |                                   |            |       |        |             |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|--------|-------------|
| Campo de aplicación | Vía de exposición / Compartimento medioambiental         | Repercusión sobre la salud        | Descriptor | Valor | Unidad | Observación |
|                     | Medioambiental: agua dulce                               |                                   | PNEC       | 0,155 | mg/l   |             |
|                     | Medioambiental: sedimento, agua dulce                    |                                   | PNEC       | 0,681 | mg/kg  |             |
|                     | Medioambiental: suelo                                    |                                   | PNEC       | 0,045 | mg/kg  |             |
|                     | Medioambiental: planta de depuración de aguas residuales |                                   | PNEC       | 160   | mg/l   |             |
|                     | Medioambiental: agua de mar                              |                                   | PNEC       | 0,016 | mg/l   |             |
|                     | Medioambiental: agua, descarga esporádica (intermitente) |                                   | PNEC       | 1,549 | mg/l   |             |
|                     | Medioambiental: sedimento, agua de mar                   |                                   | PNEC       | 0,069 | mg/kg  |             |
| Consumidor          | Humana: por inhalación                                   | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 471   | mg/m3  |             |

E

Página 6 de 21  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
 Revisión / Versión: 31.08.2022 / 0015  
 Sustituye a la versión del / Versión: 01.11.2022 / 0014  
 Válido a partir de: 31.08.2022  
 Fecha de impresión del PDF: 27.09.2022  
 W7124 Tire Shine Extreme Gloss UFI: X3FV-G0YQ-J00T-5K3R

|                       |                        |                                   |      |      |       |  |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|------|------|-------|--|
| Trabajador / empleado | Humana: por inhalación | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL | 1894 | mg/m3 |  |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|------|------|-------|--|

| Alcoholes, C12-14, etoxilados |                                                          |                                   |            |        |            |             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|------------|-------------|
| Campo de aplicación           | Vía de exposición / Compartimento medioambiental         | Repercusión sobre la salud        | Descriptor | Valor  | Unidad     | Observación |
|                               | Medioambiental: agua dulce                               |                                   | PNEC       | 0,0437 | mg/l       |             |
|                               | Medioambiental: agua de mar                              |                                   | PNEC       | 0,0437 | mg/l       |             |
|                               | Medioambiental: sedimento, agua dulce                    |                                   | PNEC       | 31     | mg/kg      |             |
|                               | Medioambiental: sedimento, agua de mar                   |                                   | PNEC       | 31     | mg/kg      |             |
|                               | Medioambiental: planta de depuración de aguas residuales |                                   | PNEC       | 1000   | mg/l       |             |
|                               | Medioambiental: suelo                                    |                                   | PNEC       | 1      | mg/kg      |             |
| Consumidor                    | Humana: oral                                             | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 25     | mg/kg bw/d |             |
| Consumidor                    | Humana: por inhalación                                   | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 87     | mg/m3      |             |
| Consumidor                    | Humana: cutánea                                          | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 1250   | mg/kg bw/d |             |
| Trabajador / empleado         | Humana: por inhalación                                   | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 294    | mg/m3      |             |
| Trabajador / empleado         | Humana: cutánea                                          | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 2080   | mg/kg bw/d |             |

| N-lauroilsarcosinato de sodio |                                                          |                                   |            |        |              |             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|--------------|-------------|
| Campo de aplicación           | Vía de exposición / Compartimento medioambiental         | Repercusión sobre la salud        | Descriptor | Valor  | Unidad       | Observación |
|                               | Medioambiental: agua dulce                               |                                   | PNEC       | 0,009  | mg/l         |             |
|                               | Medioambiental: agua de mar                              |                                   | PNEC       | 0,0009 | mg/l         |             |
|                               | Medioambiental: sedimento, agua dulce                    |                                   | PNEC       | 0,034  | mg/kg        |             |
|                               | Medioambiental: sedimento, agua de mar                   |                                   | PNEC       | 0,0034 | mg/kg        |             |
|                               | Medioambiental: planta de depuración de aguas residuales |                                   | PNEC       | 3      | mg/l         |             |
|                               | Medioambiental: suelo                                    |                                   | PNEC       | 0,008  | mg/kg        |             |
|                               | Medioambiental: agua, descarga esporádica (intermitente) |                                   | PNEC       | 0,089  | mg/l         |             |
| Consumidor                    | Humana: cutánea                                          | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 10     | mg/kg bw/day |             |
| Consumidor                    | Humana: oral                                             | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 10     | mg/kg bw/day |             |
| Consumidor                    | Humana: por inhalación                                   | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 17,39  | mg/m3        |             |
| Consumidor                    | Humana: por inhalación                                   | A largo plazo, efectos locales    | DNEL       | 5      | mg/m3        |             |
| Trabajador / empleado         | Humana: por inhalación                                   | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 70,53  | mg/m3        |             |
| Trabajador / empleado         | Humana: por inhalación                                   | A largo plazo, efectos locales    | DNEL       | 5      | mg/m3        |             |
| Trabajador / empleado         | Humana: cutánea                                          | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 20     | mg/kg bw/day |             |

E

Página 7 de 21  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
 Revisión / Versión: 31.08.2022 / 0015  
 Sustituye a la versión del / Versión: 01.11.2022 / 0014  
 Válido a partir de: 31.08.2022  
 Fecha de impresión del PDF: 27.09.2022  
 W7124 Tire Shine Extreme Gloss UFI: X3FV-G0YQ-J00T-5K3R

**Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)**

| Campo de aplicación   | Vía de exposición / Compartimento medioambiental         | Repercusión sobre la salud        | Descriptor | Valor   | Unidad     | Observación |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|------------|-------------|
|                       | Medioambiental: agua dulce                               |                                   | PNEC       | 0,00339 | mg/l       |             |
|                       | Medioambiental: agua de mar                              |                                   | PNEC       | 0,00339 | mg/l       |             |
|                       | Medioambiental: sedimento, agua dulce                    |                                   | PNEC       | 0,027   | mg/kg dw   |             |
|                       | Medioambiental: sedimento, agua de mar                   |                                   | PNEC       | 0,027   | mg/kg dw   |             |
|                       | Medioambiental: suelo                                    |                                   | PNEC       | 0,01    | mg/kg dw   |             |
|                       | Medioambiental: planta de depuración de aguas residuales |                                   | PNEC       | 0,23    | mg/l       |             |
|                       | Medioambiental: agua, descarga esporádica (intermitente) |                                   | PNEC       | 0,00339 | mg/l       |             |
| Consumidor            | Humana: oral                                             | A corto plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 0,11    | mg/kg bw/d |             |
| Consumidor            | Humana: por inhalación                                   | A largo plazo, efectos locales    | DNEL       | 0,02    | mg/m3      |             |
| Consumidor            | Humana: por inhalación                                   | A corto plazo, efectos locales    | DNEL       | 0,04    | mg/m3      |             |
| Consumidor            | Humana: oral                                             | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 0,09    | mg/kg bw/d |             |
| Trabajador / empleado | Humana: por inhalación                                   | A largo plazo, efectos locales    | DNEL       | 0,02    | mg/m3      |             |
| Trabajador / empleado | Humana: por inhalación                                   | A corto plazo, efectos locales    | DNEL       | 0,04    | mg/m3      |             |

**Oxidipropanol**

| Campo de aplicación   | Vía de exposición / Compartimento medioambiental         | Repercusión sobre la salud        | Descriptor | Valor  | Unidad | Observación |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|--------|-------------|
|                       | Medioambiental: agua dulce                               |                                   | PNEC       | 0,1    | mg/l   |             |
|                       | Medioambiental: agua de mar                              |                                   | PNEC       | 0,01   | mg/l   |             |
|                       | Medioambiental: descarga esporádica (intermitente)       |                                   | PNEC       | 1      | mg/l   |             |
|                       | Medioambiental: planta de depuración de aguas residuales |                                   | PNEC       | 1000   | mg/l   |             |
|                       | Medioambiental: sedimento, agua dulce                    |                                   | PNEC       | 0,238  | mg/kg  |             |
|                       | Medioambiental: agua de mar                              |                                   | PNEC       | 0,0238 | mg/kg  |             |
|                       | Medioambiental: suelo                                    |                                   | PNEC       | 0,0253 | mg/kg  |             |
|                       | Medioambiental: oral (forraje)                           |                                   | PNEC       | 313    | mg/kg  |             |
| Consumidor            | Humana: cutánea                                          | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 51     | mg/kg  |             |
| Consumidor            | Humana: por inhalación                                   | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 70     | mg/m3  |             |
| Consumidor            | Humana: oral                                             | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 24     | mg/kg  |             |
| Trabajador / empleado | Humana: cutánea                                          | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 84     | mg/kg  |             |
| Trabajador / empleado | Humana: por inhalación                                   | A largo plazo, efectos sistémicos | DNEL       | 238    | mg/m3  |             |

E VLA-ED = Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria  
 (8) = Fracción inhalable (Directiva 2017/164/EU, Directiva 2004/37/CE). (9) = Fracción respirable (Directiva 2017/164/EU, Directiva

Página 8 de 21  
Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
Revisión / Versión: 31.08.2022 / 0015  
Sustituye a la versión del / Versión: 01.11.2022 / 0014  
Válido a partir de: 31.08.2022  
Fecha de impresión del PDF: 27.09.2022  
W7124 Tire Shine Extreme Gloss UFI: X3FV-G0YQ-J00T-5K3R

2004/37/CE). (11) = Fracción inhalable (Directiva 2004/37/CE). (12) = Fracción inhalable. Fracción respirable en aquellos Estados miembros en los que, en la fecha de la entrada en vigor de la presente Directiva, se aplique un sistema de control biológico con un valor límite biológico inferior o igual a 0,002 mg Cd/g de creatinina en orina (Directiva 2004/37/CE). | VLA-EC = Valor Límite Ambiental-Exposición de Corta Duración (8) = Fracción inhalable (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Fracción respirable (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Valor límite de exposición de corta duración en relación con un período de referencia de 1 minuto (2017/164/EU). | VLB = Valor Límite Biológico | Otra información: Sen = Sensibilizante. vía dérmica = puede absorber por vía cutánea. b = asfixiantes simples. f = Reacciona con agentes nitrosantes que pueden dar lugar a la formación de N-Nitrosaminas carcinógenas. FIV = Fracción inhalable y vapor. h = Fibras l > 5mm, d < 3mm, l/d >= 3 determinadas por microscopía óptica de contraste de fases. ae = alterador endocrino. C1A = si se sabe que es un carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en humanos, C1B = si se supone que es un carcinógeno para el hombre, en base a la existencia de pruebas en animales. M1A = Sustancia mutagénica para el hombre, M1B = Sustancia que puede considerarse mutagénica para el hombre. TR1 = Sustancias de las que se sabe o se supone que son tóxicas para la reproducción humana, TR1A/TR1B = cuando las pruebas utilizadas para la clasificación procedan principalmente de datos en humanos/de datos en animales. (13) = La sustancia puede provocar sensibilización cutánea y de las vías respiratorias (Directiva 2004/37/CE), (14) = La sustancia puede provocar sensibilización cutánea (Directiva 2004/37/CE).

## 8.2 Controles de la exposición

### 8.2.1 Controles técnicos apropiados

Encárguese de que la ventilación sea buena. Esto se puede conseguir con aspiración local o una salida de aire general. Si esto no es suficiente para mantener la concentración por debajo de los valores máximos permitidos para el lugar de trabajo (VLA, AGW), debe llevarse una mascarilla. Sólo es de aplicación si se incluyen los valores límites de exposición. Los métodos de evaluación adecuados para comprobar la eficacia de las medidas de protección adoptadas incluyen métodos de averiguación con tecnología de medición y sin ella. Estos se describen p. ej. en la EN 14042. EN 14042 "Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos y aparatos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos".

### 8.2.2 Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Se deben emplear las medidas de higiene y precaución generales para el trato de productos químicos. Lávense las manos antes de hacer una pausa y al terminar la jornada. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Antes de entrar a zonas donde se ingieren alimentos, retirar la ropa y el equipamiento de protección contaminados.

Protección de los ojos/la cara:  
Gafas de protección ajustadas con protecciones laterales (EN 166).

Protección de la piel - Protección de las manos:  
Guantes de protección de nitrilo (EN ISO 374).  
Grosor capa mínima en mm:  
>= 0,4  
Permeabilidad en minutos:  
>= 480  
Los tiempos de exposición obtenidos conforme a la EN 16523-1 no se han comprobado en la práctica. Se recomienda un tiempo máximo de uso que no supere el 50% del tiempo de exposición. Se recomienda el uso de una crema protectora de manos.

Protección de la piel - Otros:  
Trabajar con el traje de protección (p.e. zapatos de seguridad EN ISO 20345, vestimenta protectora de mangas largas).

Protección respiratoria:  
Si se sobrepasa el valor VLA-ED, VLA-EC.  
Mascarilla con filtro A (EN 14387), color distintivo marrón  
Eventualmente  
Aparato de respiración, independiente de la atmósfera local.  
Téngase en cuenta las limitaciones para el tiempo de uso del equipo respirador.

Peligros térmicos:  
No aplicable

Información adicional para la protección de las manos - No se ha realizado ningún ensayo. La selección de las mezclas se ha realizado al leer y entender y sobre la base de las informaciones acerca de los contenidos. La selección en el caso de las sustancias ha sido hecha a partir de las indicaciones del fabricante de guantes.

E

Página 9 de 21  
Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
Revisión / Versión: 31.08.2022 / 0015  
Sustituye a la versión del / Versión: 01.11.2022 / 0014  
Válido a partir de: 31.08.2022  
Fecha de impresión del PDF: 27.09.2022  
W7124 Tire Shine Extreme Gloss UFI: X3FV-G0YQ-J00T-5K3R

La selección final del material de los guantes se tiene que realizar teniendo en cuenta el tiempo de rotura, la tasa de permeación y la degradación.  
La selección de unos guantes apropiados depende del material y de otras características de calidad, lo cual difiere según el fabricante.  
Para las mezclas, la resistencia de los materiales de los guantes no se puede calcular por adelantado, por lo que es necesario comprobarla antes del uso.  
Consulte con el fabricante de guantes el tiempo exacto de rotura del material de los guantes y respete este tiempo.

### 8.2.3 Controles de exposición medioambiental

En la actualidad no existen informaciones al respecto.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                                              |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Estado físico:                                                               | Aerosol. Sustancia activa: líquida.              |
| Color:                                                                       | Blanco                                           |
| Olor:                                                                        | Característico                                   |
| Punto de fusión/punto de congelación:                                        | No hay ninguna información sobre este parámetro. |
| Punto de ebullición o punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: | n.u.                                             |
| Inflamabilidad:                                                              | No se aplica a los aerosoles.                    |
| Límite inferior de explosividad:                                             | 3 Vol-%                                          |
| Límite superior de explosividad:                                             | 18,6 Vol-%                                       |
| Punto de inflamación:                                                        | No se aplica a los aerosoles.                    |
| Temperatura de auto-inflamación:                                             | 235 °C                                           |
| Temperatura de descomposición:                                               | No hay ninguna información sobre este parámetro. |
| pH:                                                                          | 7,5 (20°C)                                       |
| Viscosidad cinemática:                                                       | No se aplica a los aerosoles.                    |
| Solubilidad:                                                                 | Soluble                                          |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico):                  | No se aplica a las mezclas.                      |
| Presión de vapor:                                                            | 4200 hPa                                         |
| Densidad y/o densidad relativa:                                              | 0,922 g/cm <sup>3</sup> (20°C)                   |
| Densidad de vapor relativa:                                                  | No se aplica a los aerosoles.                    |
| Características de las partículas:                                           | No se aplica a los aerosoles.                    |

### 9.2 Otros datos

|                          |                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Explosivos:              | El producto no tiene peligro de explosión. En el uso: posible formación de gases, mezclas de aire y vapores explosivos. |
| Líquidos comburentes:    | No                                                                                                                      |
| Densidad de compactado:  | n.u.                                                                                                                    |
| Contenido en disolvente: | 14 %                                                                                                                    |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1 Reactividad

El producto no ha sido comprobado.

### 10.2 Estabilidad química

Estable si se realiza un almacenamiento y un manejo reglamentarios.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conoce ninguna reacción peligrosa.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse

Véase también sección 7.

Calor, en proximidad de llamas, fuentes de ignición

La subida de la presión provoca explosión.

### 10.5 Materiales incompatibles

Véase también sección 7.

Evitar el contacto con sustancias fuertemente oxidantes.

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

Véase también sección 5.2.

No se disuelve con un uso según lo establecido.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

E

Página 10 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II

Revisión / Versión: 31.08.2022 / 0015

Sustituye a la versión del / Versión: 01.11.2022 / 0014

Válido a partir de: 31.08.2022

Fecha de impresión del PDF: 27.09.2022

W7124 Tire Shine Extreme Gloss

UFI: X3FV-G0YQ-J00T-5K3R

## 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Eventualmente, consultar el párrafo 2.1 (clasificación) para obtener más información acerca de efectos sobre la salud.

| W7124 Tire Shine Extreme Gloss                                                |             | UFI: X3FV-G0YQ-J00T-5K3R |         |           |                        |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------|-----------|------------------------|-------------------------------------|
| Toxicidad / Efecto                                                            | Punto final | Valor                    | Unidad  | Organismo | Método de verificación | Observación                         |
| Toxicidad aguda, oral:                                                        |             |                          |         |           |                        | n.d.                                |
| Toxicidad aguda, dérmica:                                                     |             |                          |         |           |                        | n.d.                                |
| Toxicidad aguda, por inhalación:                                              | ATE         | >20                      | mg/l/4h |           |                        | valor calculado, Vapores peligrosos |
| Toxicidad aguda, por inhalación:                                              | ATE         | >5                       | mg/l/4h |           |                        | valor calculado, Aerosol            |
| Corrosión o irritación cutáneas:                                              |             |                          |         |           |                        | n.d.                                |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular:                                 |             |                          |         |           |                        | n.d.                                |
| Sensibilización respiratoria o cutánea:                                       |             |                          |         |           |                        | n.d.                                |
| Mutagenicidad en células germinales:                                          |             |                          |         |           |                        | n.d.                                |
| Carcinogenicidad:                                                             |             |                          |         |           |                        | n.d.                                |
| Toxicidad para la reproducción:                                               |             |                          |         |           |                        | n.d.                                |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única (STOT-SE):    |             |                          |         |           |                        | n.d.                                |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE): |             |                          |         |           |                        | n.d.                                |
| Peligro por aspiración:                                                       |             |                          |         |           |                        | n.d.                                |
| Síntomas:                                                                     |             |                          |         |           |                        | n.d.                                |

| Éter dimetilico                                                               |             |       |         |           |                                                                                             |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Toxicidad / Efecto                                                            | Punto final | Valor | Unidad  | Organismo | Método de verificación                                                                      | Observación               |
| Toxicidad aguda, por inhalación:                                              | LC50        | 164   | mg/l/4h | Rata      |                                                                                             |                           |
| Corrosión o irritación cutáneas:                                              |             |       |         |           |                                                                                             | No irritante              |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular:                                 |             |       |         |           |                                                                                             | No irritante              |
| Sensibilización respiratoria o cutánea:                                       |             |       |         |           |                                                                                             | No (contacto con la piel) |
| Mutagenicidad en células germinales:                                          |             |       |         |           | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                                  | Negativo                  |
| Mutagenicidad en células germinales:                                          |             |       |         |           | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                    | Negativo                  |
| Mutagenicidad en células germinales:                                          |             |       |         |           | OECD 477 (Genetic Toxicology - Sex-Linked Recessive Lethal Test in Drosophila melanogaster) | Negativo                  |
| Carcinogenicidad:                                                             | NOAEC       | 47000 | mg/m3   | Rata      | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)                                | Negativo                  |
| Toxicidad para la reproducción:                                               | NOAEL       | 5000  | ppm     | Rata      | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)                                            |                           |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE): | NOAEC       | 47106 | mg/kg   | Rata      | OECD 452 (Chronic Toxicity Studies)                                                         | Negativo(2 a)             |
| Peligro por aspiración:                                                       |             |       |         |           |                                                                                             | No                        |

E

Página 11 de 21  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
 Revisión / Versión: 31.08.2022 / 0015  
 Sustituye a la versión del / Versión: 01.11.2022 / 0014  
 Válido a partir de: 31.08.2022  
 Fecha de impresión del PDF: 27.09.2022  
 W7124 Tire Shine Extreme Gloss UFI: X3FV-G0YQ-J00T-5K3R

|           |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Síntomas: |  |  |  |  |  | inconsciencia, dolores de cabeza, irritación de las mucosas, vértigo, náuseas y vómitos, congelaciones, molestias en el estómago y en el intestino, asfixia, colapso circulatorio |
|-----------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Alcoholes, C12-14, etoxilados                 |             |       |        |                        |                                                          |                               |
|-----------------------------------------------|-------------|-------|--------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Toxicidad / Efecto                            | Punto final | Valor | Unidad | Organismo              | Método de verificación                                   | Observación                   |
| Toxicidad aguda, oral:                        | LD50        | >2000 | mg/kg  | Rata                   | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                           |                               |
| Toxicidad aguda, dérmica:                     | LD50        | >2000 | mg/kg  | Rata                   | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                         |                               |
| Corrosión o irritación cutáneas:              |             |       |        | Conejo                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)             | No irritante                  |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular: |             |       |        | Conejo                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                | No irritante                  |
| Sensibilización respiratoria o cutánea:       |             |       |        | Cobaya                 | OECD 406 (Skin Sensitisation)                            | No (contacto con la piel)     |
| Mutagenicidad en células germinales:          |             |       |        | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)               | Negativo                      |
| Mutagenicidad en células germinales:          |             |       |        | Mamífero               | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) | Negativo, Deducción analógica |
| Toxicidad para la reproducción (desarrollo):  |             |       |        | Rata                   | OECD 416 (Two-generation Reproduction Toxicity Study)    | Negativo, Deducción analógica |
| Toxicidad para la reproducción (fertilidad):  |             |       |        | Rata                   | OECD 416 (Two-generation Reproduction Toxicity Study)    | Negativo, Deducción analógica |

| N-lauroilsarcosinato de sodio                 |             |          |         |           |                                                       |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------|----------|---------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Toxicidad / Efecto                            | Punto final | Valor    | Unidad  | Organismo | Método de verificación                                | Observación                         |
| Toxicidad aguda, oral:                        | LD50        | >5000    | mg/kg   | Rata      | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                        |                                     |
| Toxicidad aguda, por inhalación:              | LC50        | 0,05-0,5 | mg/l/4h | Rata      | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                  | Aerosol                             |
| Toxicidad aguda, por inhalación:              | LC50        | 1-5      | mg/l/4h | Rata      | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)                  | Polvo, Niebla, Solution 35% (34,5%) |
| Corrosión o irritación cutáneas:              |             | >30      | %       | Conejo    | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)          | Skin Irrit. 2                       |
| Corrosión o irritación cutáneas:              |             | <=30     | %       |           |                                                       | No irritante                        |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular: |             | >30      | %       | Conejo    | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)             | Eye Dam. 1                          |
| Sensibilización respiratoria o cutánea:       |             |          |         | Cobaya    | Regulation (EC) 440/2008 B.6 (SKIN SENSITISATION)     | No sensibilizador                   |
| Mutagenicidad en células germinales:          |             |          |         | Mamífero  | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) | Negativo                            |

E

Página 12 de 21  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
 Revisión / Versión: 31.08.2022 / 0015  
 Sustituye a la versión del / Versión: 01.11.2022 / 0014  
 Válido a partir de: 31.08.2022  
 Fecha de impresión del PDF: 27.09.2022  
 W7124 Tire Shine Extreme Gloss UFI: X3FV-G0YQ-J00T-5K3R

|                                                                               |       |        |         |                        |                                                                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Mutagenicidad en células germinales:                                          |       |        |         | Persona                | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)               | Negativo  |
| Mutagenicidad en células germinales:                                          |       |        |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                             | Negativo  |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE): | NOAEL | >=1000 | mg/kg/d | Rata                   |                                                                        | 24 months |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE): | NOEL  | 30     | mg/kg/d | Rata                   | Regulation (EC) 440/2008 B.7 (REPEATED DOSE (28 DAYS) TOXICITY (ORAL)) |           |

#### Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)

| Toxicidad / Efecto                            | Punto final | Valor     | Unidad  | Organismo | Método de verificación                       | Observación                                                  |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Toxicidad aguda, oral:                        | LD50        | 53-64     | mg/kg   | Rata      |                                              |                                                              |
| Toxicidad aguda, dérmica:                     | LD50        | 87        | mg/kg   | Rata      | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             |                                                              |
| Toxicidad aguda, por inhalación:              | LC50        | 0,17-0,33 | mg/l/4h | Rata      | OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)         | Aerosol                                                      |
| Corrosión o irritación cutáneas:              |             |           |         | Conejo    | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Skin Corr. 1C                                                |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular: |             |           |         | Conejo    |                                              | Eye Dam. 1                                                   |
| Sensibilización respiratoria o cutánea:       |             |           |         | Cobaya    | OECD 406 (Skin Sensitisation)                | Sí (contacto con la piel)                                    |
| Peligro por aspiración:                       |             |           |         |           |                                              | No                                                           |
| Síntomas:                                     |             |           |         |           |                                              | diarrea, irritación de las mucosas, lágrimas, ojo enrojecido |

#### Butano

| Toxicidad / Efecto                                                                            | Punto final | Valor  | Unidad  | Organismo              | Método de verificación                                                                           | Observación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Toxicidad aguda, por inhalación:                                                              | LC50        | 658    | mg/l/4h | Rata                   |                                                                                                  |             |
| Mutagenicidad en células germinales:                                                          |             |        |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                                                       | Negativo    |
| Mutagenicidad en células germinales:                                                          |             |        |         |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                         | Negativo    |
| Mutagenicidad en células germinales:                                                          |             |        |         | Persona                | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                         | Negativo    |
| Mutagenicidad en células germinales:                                                          |             |        |         | Rata                   | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)                                               | Negativo    |
| Peligro por aspiración:                                                                       |             |        |         |                        |                                                                                                  | No          |
| Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida (STOT-RE), por inhalación: | NOAEC       | 21,394 | mg/l    | Rata                   | OECD 422 (Combined Repeated Dose Tox. Study with the Reproduction/Developm. Tox. Screening Test) |             |

E

Página 13 de 21  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
 Revisión / Versión: 31.08.2022 / 0015  
 Sustituye a la versión del / Versión: 01.11.2022 / 0014  
 Válido a partir de: 31.08.2022  
 Fecha de impresión del PDF: 27.09.2022  
 W7124 Tire Shine Extreme Gloss UFI: X3FV-G0YQ-J00T-5K3R

|           |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                      |
|-----------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Síntomas: |  |  |  |  |  | ataxia, disnea, amodorramiento, inconsciencia, congelaciones, trastornos del ritmo cardíaco, dolores de cabeza, convulsiones, embriaguez, vértigo, náuseas y vómitos |
|-----------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 11.2. Información relativa a otros peligros

| W7124 Tire Shine Extreme Gloss       |             | UFI: X3FV-G0YQ-J00T-5K3R |        |           |                        |                                                                                  |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------|--------|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad / Efecto                   | Punto final | Valor                    | Unidad | Organismo | Método de verificación | Observación                                                                      |
| Propiedades de alteración endocrina: |             |                          |        |           |                        | No se aplica a las mezclas.                                                      |
| Otros datos:                         |             |                          |        |           |                        | No hay indicaciones de otro tipo relevantes sobre efectos nocivos para la salud. |

## SECCIÓN 12: Información ecológica

Eventualmente, consultar el párrafo 2.1 (clasificación) para obtener más información acerca de efectos sobre el medio ambiente.

| W7124 Tire Shine Extreme Gloss |             | UFI: X3FV-G0YQ-J00T-5K3R |       |        |           |                        |             |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------|--------|-----------|------------------------|-------------|
| Toxicidad / Efecto             | Punto final | Tiempo                   | Valor | Unidad | Organismo | Método de verificación | Observación |
| 12.1. Toxicidad en peces:      |             |                          |       |        |           |                        | n.d.        |
| 12.1. Toxicidad con daphnia:   |             |                          |       |        |           |                        | n.d.        |
| 12.1. Toxicidad con algas:     |             |                          |       |        |           |                        | n.d.        |

E

Página 14 de 21  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
 Revisión / Versión: 31.08.2022 / 0015  
 Sustituye a la versión del / Versión: 01.11.2022 / 0014  
 Válido a partir de: 31.08.2022  
 Fecha de impresión del PDF: 27.09.2022  
 W7124 Tire Shine Extreme Gloss UFI: X3FV-G0YQ-J00T-5K3R

|                                               |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.2. Persistencia y degradabilidad:          |  |  |  |  |  |  | El/Los tensidos contenidos en esta mezcla cumplen con las condiciones de la degradabilidad biológica tal como se establece en el Decreto (CE) No. 648/2004 sobre detergentes. Los datos para justificar esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo su requerimiento directo o bajo requerimiento de un productor de detergentes. |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:            |  |  |  |  |  |  | n.d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.4. Movilidad en el suelo:                  |  |  |  |  |  |  | El producto es muy volátil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: |  |  |  |  |  |  | n.d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.6. Propiedades de alteración endocrina:    |  |  |  |  |  |  | No se aplica a las mezclas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12.7. Otros efectos adversos:                 |  |  |  |  |  |  | No hay datos sobre otros efectos nocivos para el medio ambiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Información adicional:                        |  |  |  |  |  |  | Según la fórmula, no contiene AOX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Éter dimetílico                      |             |        |       |        |                     |                                                          |                             |
|--------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Toxicidad / Efecto                   | Punto final | Tiempo | Valor | Unidad | Organismo           | Método de verificación                                   | Observación                 |
| 12.1. Toxicidad en peces:            | LC0         | 96h    | 2695  | mg/l   | Pimephales promelas |                                                          |                             |
| 12.1. Toxicidad en peces:            | LC50        | 96h    | 3082  | mg/l   | Salmo gairdneri     |                                                          |                             |
| 12.1. Toxicidad en peces:            | LC50        | 96h    | >4,1  | mg/l   | Poecilia reticulata |                                                          |                             |
| 12.1. Toxicidad con daphnia:         | EC50        | 48h    | >4,4  | mg/l   | Daphnia magna       |                                                          |                             |
| 12.1. Toxicidad con algas:           | EC50        | 96h    | 154,9 | mg/l   | Chlorella vulgaris  |                                                          |                             |
| 12.2. Persistencia y degradabilidad: |             | 28d    | 5     | %      |                     | OECD 301 D (Ready Biodegradability - Closed Bottle Test) | No fácilmente biodegradable |

E

Página 15 de 21  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
 Revisión / Versión: 31.08.2022 / 0015  
 Sustituye a la versión del / Versión: 01.11.2022 / 0014  
 Válido a partir de: 31.08.2022  
 Fecha de impresión del PDF: 27.09.2022  
 W7124 Tire Shine Extreme Gloss UFI: X3FV-G0YQ-J00T-5K3R

|                                               |           |  |       |           |                    |  |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|-----------|--|-------|-----------|--------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.3. Potencial de bioacumulación:            | Log Pow   |  | -0,07 |           |                    |  | No es de esperar una bioacumulación (LogPow < 1). 25°C (pH 7)                                      |
| 12.4. Movilidad en el suelo:                  | H (Henry) |  | 518,6 | Pa*m3/mol |                    |  | Ninguna adsorción en el suelo.                                                                     |
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: |           |  |       |           |                    |  | Sin ninguna sustancia PBT, Sin ninguna sustancia vPvB                                              |
| Toxicidad con bacterias:                      | EC10      |  | >1600 | mg/l      | Pseudomonas putida |  |                                                                                                    |
| Información adicional:                        |           |  |       |           |                    |  | No contiene halógenos orgánicos que puedan contribuir al valor AOX en aguas residuales.DIN EN 1485 |
| Solubilidad en agua:                          |           |  | 45,60 | mg/l      |                    |  | 25°C                                                                                               |

#### Alcoholes, C12-14, etoxilados

| Toxicidad / Efecto                   | Punto final | Tiempo | Valor | Unidad | Organismo                       | Método de verificación                                             | Observación                                   |
|--------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 12.2. Persistencia y degradabilidad: |             | 28d    | 95    | %      |                                 | OECD 301 F (Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test) | Fácilmente biodegradable, Deducción analógica |
| 12.1. Toxicidad en peces:            | LC50        | 96h    | 0,876 | mg/l   | Brachydanio rerio               |                                                                    | Deducción analógica                           |
| 12.1. Toxicidad con daphnia:         | NOEC/NOEL   | 21d    | 0,77  | mg/l   | Daphnia magna                   |                                                                    | Deducción analógica                           |
| 12.1. Toxicidad con daphnia:         | EL50        | 48h    | 0,39  | mg/l   | Daphnia magna                   |                                                                    | Deducción analógica                           |
| 12.1. Toxicidad con algas:           | EL50        | 72h    | 0,41  | mg/l   | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            | Deducción analógica                           |
| 12.1. Toxicidad con algas:           | NOEC/NOEL   | 72h    | 0,31  | mg/l   | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                            | Deducción analógica                           |

#### N-lauroilsarcosinato de sodio

| Toxicidad / Efecto                   | Punto final | Tiempo | Valor | Unidad | Organismo         | Método de verificación                           | Observación              |
|--------------------------------------|-------------|--------|-------|--------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 12.2. Persistencia y degradabilidad: |             | 28d    | 60    | %      |                   | OECD 301 (Ready Biodegradability)                | Fácilmente biodegradable |
| 12.1. Toxicidad en peces:            | LC50        | 96h    | 107   | mg/l   | Brachydanio rerio | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)             | 30%                      |
| 12.1. Toxicidad en peces:            | LC50        | 96h    | 32,1  | mg/l   | Brachydanio rerio |                                                  |                          |
| 12.1. Toxicidad con daphnia:         | EC50        | 48h    | 8,9   | mg/l   | Daphnia magna     |                                                  |                          |
| 12.1. Toxicidad con daphnia:         | EC50        | 48h    | 29,7  | mg/l   | Daphnia magna     | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) | 30%                      |

E

Página 16 de 21  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
 Revisión / Versión: 31.08.2022 / 0015  
 Sustituye a la versión del / Versión: 01.11.2022 / 0014  
 Válido a partir de: 31.08.2022  
 Fecha de impresión del PDF: 27.09.2022  
 W7124 Tire Shine Extreme Gloss UFI: X3FV-G0YQ-J00T-5K3R

|                            |           |     |     |      |                         |                                         |     |
|----------------------------|-----------|-----|-----|------|-------------------------|-----------------------------------------|-----|
| 12.1. Toxicidad con algas: | EbC50     | 72h | 39  | mg/l | Desmodesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test) | 30% |
| 12.1. Toxicidad con algas: | ErC50     | 72h | 79  | mg/l | Desmodesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test) | 30% |
| 12.1. Toxicidad con algas: | EC50      | 72h | 79  | mg/l | Desmodesmus subspicatus |                                         |     |
| 12.1. Toxicidad con algas: | NOEC/NOEL |     | 9,2 | mg/l | Desmodesmus subspicatus |                                         |     |
| Toxicidad con bacterias:   | NOEC/NOEL | 3h  | 30  | mg/l | activated sludge        |                                         |     |

| Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) |             |        |             |        |                                 |                                                                                          |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Toxicidad / Efecto                                                                        | Punto final | Tiempo | Valor       | Unidad | Organismo                       | Método de verificación                                                                   | Observación                                           |
| 12.1. Toxicidad en peces:                                                                 | LC50        | 96h    | 0,28        | mg/l   | Lepomis macrochirus             |                                                                                          |                                                       |
| 12.1. Toxicidad en peces:                                                                 | LC50        | 96h    | 0,19-0,22   | mg/l   | Oncorhynchus mykiss             | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                                                     |                                                       |
| 12.1. Toxicidad en peces:                                                                 | NOEC/NOEL   | 28d    | 0,098       | mg/l   | Oncorhynchus mykiss             | OECD 210 (Fish, Early-Life Stage Toxicity Test)                                          |                                                       |
| 12.1. Toxicidad con daphnia:                                                              | NOEC/NOEL   | 21d    | 0,004       | mg/l   | Daphnia magna                   | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)                                               |                                                       |
| 12.1. Toxicidad con daphnia:                                                              | EC50        | 48h    | 0,1-0,16    | mg/l   | Daphnia magna                   |                                                                                          |                                                       |
| 12.1. Toxicidad con algas:                                                                | EC50        | 72h    | 0,048       | mg/l   | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                                  |                                                       |
| 12.1. Toxicidad con algas:                                                                | NOEC/NOEL   | 72h    | 0,0012      | mg/l   | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                                                  |                                                       |
| 12.2. Persistencia y degradabilidad:                                                      |             |        | >60         | %      | activated sludge                | OECD 301 D (Ready Biodegradability - Closed Bottle Test)                                 | La clasificación de la UE no concuerda con esto.      |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:                                                        | BCF         |        | 3,6         |        |                                 |                                                                                          | valor calculado                                       |
| 12.3. Potencial de bioacumulación:                                                        | Log Pow     |        | 0,401-0,486 |        |                                 |                                                                                          | La clasificación de la UE no concuerda con esto.      |
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB:                                             |             |        |             |        |                                 |                                                                                          | Sin ninguna sustancia PBT, Sin ninguna sustancia vPvB |
| Toxicidad con bacterias:                                                                  | EC50        | 3h     | 7,92        | mg/l   | activated sludge                | OECD 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test (Carbon and Ammonium Oxidation)) |                                                       |

| Butano                       |             |        |       |        |           |                        |             |
|------------------------------|-------------|--------|-------|--------|-----------|------------------------|-------------|
| Toxicidad / Efecto           | Punto final | Tiempo | Valor | Unidad | Organismo | Método de verificación | Observación |
| 12.1. Toxicidad en peces:    | LC50        | 96h    | 24,11 | mg/l   |           | QSAR                   |             |
| 12.1. Toxicidad con daphnia: | LC50        | 48h    | 14,22 | mg/l   |           | QSAR                   |             |

E

Página 17 de 21  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
 Revisión / Versión: 31.08.2022 / 0015  
 Sustituye a la versión del / Versión: 01.11.2022 / 0014  
 Válido a partir de: 31.08.2022  
 Fecha de impresión del PDF: 27.09.2022  
 W7124 Tire Shine Extreme Gloss UFI: X3FV-G0YQ-J00T-5K3R

|                                               |         |  |      |  |  |  |                                                                                |
|-----------------------------------------------|---------|--|------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|
| 12.3. Potencial de bioacumulación:            | Log Pow |  | 2,98 |  |  |  | No es de esperar un potencial de bioacumulación digno de mención (LogPow 1-3). |
| 12.4. Movilidad en el suelo:                  |         |  |      |  |  |  | No previsible                                                                  |
| 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: |         |  |      |  |  |  | Sin ninguna sustancia PBT, Sin ninguna sustancia vPvB                          |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

#### Para la sustancia / mezcla / cantidades residuales

Código de basura número, CE:

Las pautas indicadas para los desperdicios constituyen recomendaciones basadas en la utilización prevista de este producto. Pero según la utilización especial y las condiciones de eliminación por parte del usuario, eventualmente también se puedan aplicar otras pautas para los desperdicios. (2014/955/UE)

16 05 04 Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas

Recomendación:

Se desaconsejará el vertido de aguas residuales.

Tener en cuenta las prescripciones de las autoridades locales.

Echar los botes de aerosol aún llenos para la recogida de residuos problemáticos.

Echar los botes de aerosol vacíos para la recolección de desechos reciclables.

#### Para material de embalaje sucio

Tener en cuenta las prescripciones de las autoridades locales.

15 01 04 Envases metálicos

15 01 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas

Reciclaje

No perforo, corte ni suelde los recipientes sucios.

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### Indicaciones generales

14.1. Número ONU o número ID: 1950

#### Transporte por carretera / ferrocarril (ADR/RID)

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

UN 1950 AEROSOLS

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:

2.1

14.4. Grupo de embalaje:

-

Código de clasificación:

5F

LQ:

1 L

14.5. Peligros para el medio ambiente:

No aplicable

Tunnel restriction code:

D

#### Transporte por navegación marítima (Código IMDG)

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

AEROSOLS

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:

2.1

14.4. Grupo de embalaje:

-

EmS:

F-D, S-U

Contaminante marino (Marine Pollutant):

n.u.

14.5. Peligros para el medio ambiente:

No aplicable

#### Transporte aéreo (IATA)

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

Aerosols, flammable

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte:

2.1



E

Página 18 de 21  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
 Revisión / Versión: 31.08.2022 / 0015  
 Sustituye a la versión del / Versión: 01.11.2022 / 0014  
 Válido a partir de: 31.08.2022  
 Fecha de impresión del PDF: 27.09.2022  
 W7124 Tire Shine Extreme Gloss UFI: X3FV-G0YQ-J00T-5K3R

14.4. Grupo de embalaje: -  
 14.5. Peligros para el medio ambiente: No aplicable

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

Las personas encargadas del transporte de materiales peligrosos deberán estar debidamente instruidas.  
 Las personas encargadas del transporte deberán tener especialmente en cuenta las normativas de seguridad.  
 Se deben tomar precauciones para evitar siniestros.

#### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

El flete no se realiza a granel, sino en fardos, por lo que no procede.  
 Aquí no se tienen en cuenta regulaciones sobre cantidades mínimas.  
 Código peligro, así como codificación del embalaje, si se demanda.  
 Seguir las disposiciones especiales (special provisions).

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Tener en cuenta restricciones:  
 ¡Tener en cuenta los reglamentos y las leyes nacionales sobre la protección de los jóvenes en el trabajo (especialmente, la implementación nacional de la Directiva 94/33/CE)!  
 Tener en cuenta las normativas de las cooperativas de trabajo y de la medicina laboral.

Directiva 2012/18/UE ("Seveso-III"), anexo I, parte 1: se aplican a este producto las siguientes categorías (en ciertas circunstancias, se deben tener en cuenta otras en función del almacenamiento, manipulación, etc.):

| Categorías de peligro | Notas del anexo I | Cantidades umbral (en toneladas) de las sustancias peligrosas a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 10, a efectos de aplicación de los - Requisitos de nivel inferior | Cantidades umbral (en toneladas) de las sustancias peligrosas a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 10, a efectos de aplicación de los - Requisitos de nivel superior |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P3a                   | 11.1              | 150 (netto)                                                                                                                                                                         | 500 (netto)                                                                                                                                                                         |

Para la asignación de las categorías y los límites de cantidades siempre hay que tener en cuenta las notas al anexo I de la Directiva 2012/18/UE, en especial las mencionadas aquí en las tablas y las notas 1 - 6.

Directiva 2012/18/UE ("Seveso-III"), anexo I, parte 2: este producto contiene las siguientes sustancias recogidas en la lista:

| Nº | Sustancias peligrosas                                                      | Notas del anexo I | Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los - Requisitos de nivel inferior | Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicación de los - Requisitos de nivel superior |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Liquefied flammable gases, Category 1 or 2 (including LPG) and natural gas | 19                | 50                                                                                        | 200                                                                                       |

Para la asignación de las categorías y los límites de cantidades siempre hay que tener en cuenta las notas al anexo I de la Directiva 2012/18/UE, en especial las mencionadas aquí en las tablas y las notas 1 - 6.

Directiva 2010/75/UE (COV): 14 %

#### REGLAMENTO (CE) Nº 648/2004

inferior al 5 %  
 de tensioactivos aniónicos  
 de tensioactivos no iónicos  
 de hidrocarburos alifáticos

BENZISOTHIAZOLINONE  
 METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/ METHYLISOTHIAZOLINONE  
 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL  
 METHYLISOTHIAZOLINONE

En caso de mercancía tratada en el sentido del Reglamento (UE) n.º 528/2012, es necesario indicar datos especiales en la etiqueta.

E

Página 19 de 21  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
 Revisión / Versión: 31.08.2022 / 0015  
 Sustituye a la versión del / Versión: 01.11.2022 / 0014  
 Válido a partir de: 31.08.2022  
 Fecha de impresión del PDF: 27.09.2022  
 W7124 Tire Shine Extreme Gloss UFI: X3FV-G0YQ-J00T-5K3R

Tenga en cuenta el artículo 58, apartado (3), párrafo 2 del Reglamento (UE) n.º 528/2012.  
 Con la autorización de la sustancia activa biocida puede haber prescritas condiciones especiales para la comercialización de la mercancía tratada.  
 Estas se indican en la autorización de la sustancia activa.

Obsérvese el reglamento sobre casos de perturbación.

## 15.2 Evaluación de la seguridad química

No está prevista una evaluación de la seguridad química para mezclas.

## SECCIÓN 16: Otra información

Secciones modificadas: 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15  
 Se requiere que los empleados reciban instrucción sobre el manejo de mercancías peligrosas.  
 Estas indicaciones se refieren al producto en sus condiciones de recepción.  
 Se requiere que los empleados reciban instrucción/formación sobre el manejo de sustancias peligrosas.

### Clasificación y método de evaluación para desviación de la clasificación de la mezcla según el Reglamento (CE) 1272/2008 (CLP):

| Clasificación según el Reglamento (CE) N.º 1272/2008 (CLP) | Método de evaluación empleado                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Aerosol 1, H222                                            | Clasificación debido a la forma o el estado físico. |
| Aerosol 1, H229                                            | Clasificación debido a la forma o el estado físico. |

Las siguientes frases representan las frases H prescritas, código de clase de peligro (SGA/CLP) de los ingredientes (mencionados en los párrafos 2 y 3).

H330 Mortal en caso de inhalación.  
 H310 Mortal en contacto con la piel.  
 H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  
 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
 H301 Tóxico en caso de ingestión.  
 H315 Provoca irritación cutánea.  
 H318 Provoca lesiones oculares graves.  
 H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.  
 H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
 H220 Gas extremadamente inflamable.  
 H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
 EUH071 Corrosivo para las vías respiratorias.

Aerosol — Aerosoles  
 Flam. Gas — Gases inflamables - Gas inflamable  
 Aquatic Acute — Peligroso para el medio ambiente acuático - agudo  
 Aquatic Chronic — Peligroso para el medio ambiente acuático - crónico  
 Acute Tox. — Toxicidad aguda - Inhalación  
 Skin Irrit. — Irritación cutáneas  
 Eye Dam. — Lesiones oculares graves  
 Acute Tox. — Toxicidad aguda - Cutánea  
 Acute Tox. — Toxicidad aguda - Oral  
 Skin Corr. — Corrosión cutáneas  
 Skin Sens. — Sensibilización cutánea

### Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:

Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) y Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) en su versión vigente.  
 Directrices para realizar hojas de datos de seguridad en su versión vigente (ECHA).  
 Directrices sobre el etiquetado y el envasado según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) en su versión vigente (ECHA).  
 Hojas de datos de seguridad de los ingredientes.  
 Página web de la ECHA - información sobre productos químicos.  
 Base de datos de sustancias GESTIS (Alemania).

E

Página 20 de 21  
 Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II  
 Revisión / Versión: 31.08.2022 / 0015  
 Sustituye a la versión del / Versión: 01.11.2022 / 0014  
 Válido a partir de: 31.08.2022  
 Fecha de impresión del PDF: 27.09.2022  
 W7124 Tire Shine Extreme Gloss UFI: X3FV-G0YQ-J00T-5K3R

Página informativa sobre sustancias peligrosas para el agua del Instituto Federal del Medio Ambiente «Rigoletto» (Alemania).  
 Directivas sobre valores límite de exposición laboral de la UE 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, (UE) 2017/164, (UE) 2019/1831 en su versión vigente.  
 Listas nacionales de valores límite de exposición laboral de cada uno de los países en su versión vigente.  
 Disposiciones para el transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril, tráfico marítimo y aéreo (ADR, RID, IMDG, IATA) en su versión vigente.

## Abreviaturas y acrónimos que pueden aparecer en este documento:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
 Anot. Anotación  
 AOX Adsorbable organic halogen compounds (= Compuestos halogenados orgánicos adsorbibles)  
 aprox. aproximadamente  
 ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)  
 ATE Acute Toxicity Estimate (= Estimación de Toxicidad Aguda)  
 BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Alemania)  
 BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Instituto federal para la protección del trabajo y la medicina laboral, Alemania)  
 BSEF The International Bromine Council  
 bw body weight (= peso corporal)  
 CAS Chemical Abstracts Service  
 CE Comunidad Europea  
 CEE Comunidad Económica Europea  
 CLP Classification, Labelling and Packaging (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas)  
 CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (cancerígenos, mutágenos, tóxicos para la reproducción)  
 Código IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods - IMDG-code (= Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas)  
 DMEL Derived Minimum Effect Level  
 DNEL Derived No Effect Level (= nivel sin efecto derivado)  
 dw dry weight (= masa seca)  
 ECHA European Chemicals Agency (= Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas)  
 EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS European List of Notified Chemical Substances  
 EN Normas europeas  
 EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)  
 etc. etcétera  
 EVAL Copolímero de etileno-alcohol vinílico  
 Fax. Número de fax  
 gral. general  
 GWP Global warming potential (= Calentamiento de la Tierra)  
 IARC International Agency for Research on Cancer (= La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer)  
 IATA International Air Transport Association (= Asociación Internacional de Transporte Aéreo)  
 IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)  
 IUCLID International Uniform Chemical Information Database  
 IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= International Union for Pure Applied Chemistry. Unión Internacional de Química Pura y Aplicada)  
 LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= concentración letal para el 50 % de una población de pruebas)  
 LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= dosis letal para el 50 % de una población de pruebas (dosis letal media))  
 LQ Limited Quantities  
 n.d. no disponible / datos no disponibles  
 n.e. no ensayado  
 n.u. no utilizable  
 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
 org. orgánico  
 p. ej., p.e. por ejemplo  
 PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistentes, bioacumulativas, tóxicas)  
 PE Polietileno  
 PNEC Predicted No Effect Concentration (= concentración prevista sin efecto)  
 PVC Cloruro de polivinilo  
 REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGLAMENTO (CE) No 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos)  
 REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.

E

Página 21 de 21

Ficha de datos de seguridad según Reglamento (CE) Nr. 1907/2006, Anexo II

Revisión / Versión: 31.08.2022 / 0015

Sustituye a la versión del / Versión: 01.11.2022 / 0014

Válido a partir de: 31.08.2022

Fecha de impresión del PDF: 27.09.2022

W7124 Tire Shine Extreme Gloss

UFI: X3FV-G0YQ-J00T-5K3R

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

seg. según

SGA Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos

SVHC Substances of Very High Concern

Tlf. Telefónico

UE Unión Europea

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas al transporte de mercancías peligrosas)

VOC Volatile organic compounds (= compuestos orgánicos volátiles (COV))

vPvB very persistent and very bioaccumulative

wwt wet weight

Las indicaciones hechas aquí deben describir el producto con vistas a las disposiciones de seguridad necesarias, no sirven para garantizar determinadas propiedades y están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos. Responsabilidad descartada.